



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОЕ МАСЛО



АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
SECURITY PROJECT



3 РЕЖИМА
НАГРЕВА ВОЗДУХА



ОПОРНЫЕ НОЖКИ
С МОБИЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ



ОБОГРЕВ БЕЗ ШУМА
И ЗАПАХА



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



Специальный отсек для хранения
шнура питания



Термостат для установки
желаемой температуры
обогрева помещения



Увеличенная длина шнура
питания — до 1,5 метра

Параметр / модель	ROR-FR5-1000M	ROR-FR7-1500M	ROR-FR9-2000M	ROR-FR11-2500M
Номинальная мощность обогрева, Вт	1000	1500	2000	2500
Параметры питания (50 Гц), В	220 – 240	220 – 240	220 – 240	221 – 240
Номинальный ток, А	4,3	6,5	8,6	10,8
Степень пылевлагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Размеры прибора, мм	240×545×225	240×545×295	240×545×365	240×545×435
Размеры упаковки, мм	290×580×135	370×580×135	435×580×135	505×580×135
Вес нетто, кг	3,9	4,8	5,9	7
Вес в упаковке, кг	4,3	5,3	6,5	7,7
Площадь помещения, м ²	15	20	25	30